

# Enduro Reifen

```
.auto-style1 {  
text-align: center;  
}
```

Enduro / Offroad Reifen  
teilweise mit M+S Kennung

HIGH SPEED DUAL SPORT TRAIL MASTER  
E 705

- Profile für Gelände und Strasse.
- Designed für ueberwiegend Strassenanteil

Art. Nr.

Größe

Load  
Index

Speed  
Index

Profil

Tube  
Type

Standard  
Felge

3271270

120/70  
R 17

58

H

E 705

TL

3.50

3271380

120/90 - 17

64

H

E 705

TT

2.75

3271380

130/80 - 17

65

H

E 705

TL

3.00

3271390

130/90 - 17

68

H

E 705

TL

3.00

3271480

140/80 - 17

69

H

E 705

TL

3.50

3271570

150/70

R 17

69

H

E 705

TL

4.25

3271760

170/60  
R 17

72

H

E 705

TL

5.00

3280415

4.10 - 18

59

P

E 705

TT

2.50

3281280

120/80 - 18

62

H

E 705

TT

2.75

3281570

150/70  
R 18

70

H

E 705

TL

4.25

3291180

110/80 - 19

59

H

E 705

TL

2.50

3220270

2.75 - 21

45

P

E 705

TT

1.85

3229090

90/90 - 21

54

H

E 705

TL

2.15

805 E

- Aggressives Profile für Gelände und Strasse.

- Dieses  
Profil ist für gemischten Gelände + Strassenanteil

Art. Nr.

Größe

Load  
Index

Speed  
Index

Profil

Tube  
Type

Standard  
Felge

3271388

130/80 - 17

65

T

E 805

TL

3.00

3271488

140/80 - 17

65

R

E 805

TT

3.50

3271578

150/70 - 17

69

Q

E 805

TL

4.25

3281288

120/90 - 18

69

Q

E  
805

TT

2.75

3281578

150/70 B 18

70

Q

E 805

TL

4.25

3291098

100/90 - 19

57

Q

E 804

TT

2.50

3291188

110/80 - 19

59

Q

E 804

TL

2.50

3229098

90/90 - 21

54

T

E  
804

TL

2.15

Golden Boy - Shinko

SR 241 / 242

- Standart Trial Profil für Gelände  
und Strasse,

- als Bobber Reifen für die Straße optimal geeignet  
- teilweise mit M+S Kennung. für ältere Maschinen

Diese Reifen sind teilweise mit Shinko und mit Goldenboy  
geprägt.

Art. Nr.

Größe

Load

Index

Speed

Index

Profil

Tube

Type

Standard

Felge

3220301

3.00 - 12

42

J

SR 241

TT

2,15

3240275

2.75 - 14

35

P

SR 241

TT

1.85

3250250

2.50 - 15

34

L

SR 241

TT

1.60

3260301

3.00 - 16

45

P

SR 241



TT

1,85

3270250

2.50 - 17

38

L

SR 241

TT

1.50

3270234

2. 3/4 - 17 (21x2.75)

47

J

SR 241

TT

1.60

3270301

3.00 - 17

45

P

SR 241

TT

1.85

3280250

2.50 - 18

40

L

SR 241

TT

1.50

3280275

2.75 - 18

42

P

SR 241

TT

1.85

3280301

3.00 - 18

47

P

SR 241

TT

1.85

3280326

3.25 - 18

52

P

SR 241

TT

2.15

3280351

3.50 - 18

56

P

SR 241

TT

2.15

3280400

4.00 - 18

64

P

SR 242

TL

2.50

3290250

2.50 - 19

41

L

SR 241

TT

1.60

3290275

2.75 - 19

43

P

SR 241

TT

1.85

3290350

3.50 - 19

56

P

SR 241

TT

2.15

3220251

2.50 - 21

43

P

SR 241

TT

1.50

3220276

2.75 - 21

45

P

SR 241

TT

1.85

3220301

3.00 - 21

51

P

SR 241

TT

1.85

### SR 244

- Aggressives Profil für Gelände und Strasse,  
vor allem für leichte Maschinen

Art. Nr.

Größe

Load  
Index

Speed  
Index

Profil

Tube  
Type

Standard  
Felge

3260300

3.00 -16

45

P

SR 244

TT

1.85

3270254

2.50 -17

38

L

SR 244

TT

1.50

3270300

3.00 - 17

45

P

SR 244

TT

1.85

3270460

4.60 -17

62

P

SR 244

TT

2.75

3270514

5.10 -17

67

P

SR 244

TT

3.00

3280300

3.00 - 18

52

L

SR 244

TT

1.85

3280325

3.25 -18

53

P

SR 244

TT

1.85

3280350

3.50 -18

56

P

SR 244

TT

2.15

3280410

4.10 -18

65

S

SR 244

TT

2.15

3280464

4.60 -18

63

P

SR 244

TT

2.75

3290254

2.50 -19

41

L

SR 244

TT

1.50

3290274

2.75 -19

43

P

SR 244

TT

1.85

3220250

2.50 -21

43

P

SR 244

TT

1.60

3220275

2.75 -21

45

P

SR 244

TT

1.85

3220304

3.00 -21

51

L

SR 244

TT

1.85

Die Angabe der Felge ist immer die Normfelge.  
Sowohl 1-2 Größen breiter als auch schmalere Felgen sind möglich.

Bitte immer vor Änderungen anfragen.

E 700

- Originalreifen für Honda XL 250, XL 500, XL 600
- Natürlich passen die Reifen auch fuer andere Motorräder.

Art. Nr.

Größe

Load  
Index

Speed  
Index

Profil

Tube  
Type

Standard  
Felge

3270510

5.10 - 17

67

S

E 700

TL

3.00

3280460



4.60 - 18

66

P

E 700

TT

2.75

3220300

300 - 21

51

S

E 700

TL

1.85

TRAIL MASTER

SR 428

- passend für Yamaha TW 125  
OEM Reifen für Yamaha TW 200

OEM Reifen für Hyosung Karion 125  
- sowie für Suzuki vanVan 125

- optimale Fahreigenschaften auf der  
Strasse und sehr langlebig

Art. Nr.

Größe

Load  
Index

Speed  
Index

Profil

Tube  
Type

Standard  
Felge

3241880

180/80 - 14

78

P

SR 428

TT

3281380

130/80 - 18

66

P

SR 428

TT