

Dragster

```
.auto-style3 {
text-align: center;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #3366FF;
}
.auto-style4 {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #3366FF;
font-size: x-large;
}
```

Hook-Up Pro Drag

Ultimate Dragster tire

Shinko's neuer ultimativer Hook Up Pro Drag Radial Reifen ist leichter und weicher. Das ultimative Desing und extreme flache Bauweise ermöglicht es um noch mehr PS auf den Asphalt zu bringen. Bei der hohen Geschwindigkeit widersteht die spezielle Karkasse der Zentrifugalkraft um eine konstantere Auflagefläche zu erhalten

Geringes Gewicht

extrem flexible Karkasse

Die weichste

Gummimischung, die von Shinko erhältlich ist

Das

Profil wurde speziell für die Anforderungen der Drag Racing entwickelt

Mit dem F 003 Ultra Soft die optimale Kombination fürs Vorderrad.

Art. Nr.	Größe	Load		
Index	Speed			
Index	Profil	Tube		
Type	Standard			
Felge	Ausführung			
181905003P	190/50 ZR 17	73	W	
R 003 Pro	TL 6.00	Hook Up		
Pro				
182005003P	200/50 ZR 17	75	W	
R 003 Pro	TL 6.25	Hook Up		
Pro	zurück			

Hook Up Drag

Shinko's Hook Up Drag Radial Reifen mit einer leichten Aramid belted Karkasse und mit der weichen Ultrasoft Compound Mischung. Shinko Drag Radial ist der optimale Drag Tire.

Die Karkasse ist in der Lauffläche flacher gebaut. Dadurch hat der Reifen eine vergrößerte Aufstandsfläche um mehr Antriebskräfte beim Beschleunigen auf den Asphalt zu bringen. Das Resultat ist weniger Schlupf und mehr

Vortrieb.

Mit dem F 003 Ultra Soft die optimale Kombination fürs Vorderrad.

Art. Nr.	Größe	Load
Index Speed		
Index Profil Tube		
Type Standard		
Felge Ausführung		
181206003	120/60 ZR 17	
55 W F 003	TL	3.50

181207003S	120/70 ZR 17	58	W	F 003	TL	3.50	Ultra soft	
181805503A	180/55 ZR 17	73	W	R 003 A	TL	5.50	Hook Up	
181905003A	190/50 ZR 17	73	W	R 003 A	TL	6.00	Hook Up	
182005003A	200/50 ZR 17	75	W	R 003 A	TL	6.25	Hook Up	zurück

Reactor II Slick Durch die abgewinkelte Form hat der Reifen die höchstmögliche Auflage
spezielle Gummimischung sorgt für höchsten Grip.

Der Rextor II wurde sowohl im Karkassenaufbau und Gummimischung verbessert.

Dimensions-

bezeichnung	Felge	TL	min	max	26 x 7 -17	5,5 -	7 x 17	TL
TT Profil								
Reactor	zurück							