

Strassen Reifen - Radial

SHINKO Motorrad Radial Reifen

F / R 003

Der 003 im Semi-Slick Profil

kapselförmigen Vertiefungen erreicht die Leistung eines Slickreifens

Für den Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Kurze Aufwärmzeit und hervorragende Haftung.

Profil	Tube Type	Standard Felge	Art. Nr.	Größe	Load Index	Speed
F 003	TL	3.50	3312070	120/70 ZR 17	58	W
TL	3.50	3315060	150/60 VR 17	66	V	R 003
4.25	3316060	160/60 ZR 17	69	W	R 003	TL
3318050	180/55 ZR 17	73	W	R 003	TL	5.50
190/50 ZR 17	73	W	R 003	TL	6.00	3320050
17	75	W	R 003	TL	6.25	

Für Wettbewerbe und für Dragster, in Ultrasoft Compound noch mehr Haftung schon in der Anfangsphase.

Die am Computer entwickelte Anordnung der kapselförmigen Profilanordnung gibt das optimale Gleichgewicht zwischen Temperaturanstieg beim Start und Wärmeabstrahlung während der Fahrt

Index	Art. Nr.	Größe	Load
Index	Speed	Tube	
Type	Standard		
Felge	Gummi Mischung		
TL	3.50	Ultra soft	3312072 120/70 ZR 17 58 W F 003
TL	5.50	Ultra soft	3318052 180/55 ZR 17 73 W R
TL	6.00	Ultra soft	3319052 190/50 ZR 17 73 W F
TL	6.25	Ultra soft	3320052 200/50 ZR 17 75 W
			HOOK UP DRAG RADIAL R 003 A

Shinko's neuer Hook Up Drag Radial Hinterrad Reifen mit einer neuen leichten Aramid belted Karkasse und mit der weichen Ultrasoft Compound Mischung. Shinko Drag Radial ist der ultimative Drag Tire.

Die Karkasse ist in der Lauffläche flacher gebaut. Dadurch hat der Reifen eine vergrößerte Aufstandsfläche um mehr Antriebskräfte beim Beschleunigen auf den Asphalt zu bringen. Das Resultat ist weniger Schlupf und mehr Vortrieb.

Mit dem F 003 Ultra Soft die optimale Kombination fürs Vorderrad.

Index	Art. Nr.	Größe	Load
Index	Speed	Tube	
Type	Standard		
Felge	Ausführung		
3319052	190/50 ZR 17	73	W R 003 A TL 5.50 Hook Up
200/50 ZR 17	75	W R 003 A TL	6.25 Hook Up 3320052 F / R 003
Art. Nr.	Größe	Load Index	Speed Index
Felge	3312065	120/60 ZR 17	55
3312075	120/70 ZR 17	58	W F 005 TL
160/60 ZR 17	69	W R 005	TL 4.50
72	W R 005	TL	4.50 3318055 180/55 ZR 17
W R 005	TL	5.50	3319055 190/50 ZR 17 73 W
R 005	TL	6.00	3320055 200/50 ZR 17 75 W R 005
TL	6.25	3324055	240/40 R 18 79 V R 005 TL

F / R 006 PODIUM- RADIAL

- das Profil hat eine hervorragende Profilstaltung, um das Wasser gut abzuleiten.

- Für trockene und nasse Strasse gleich gut geeignet.

- stabiles Fahrverhalten in allen Situationen.

Index	Art. Nr.	Größe	Load Index
Index	Speed	Tube	
Type	Standard		
Felge	Gummi Mischung		
V	F 006	TL	3.00 3312066 120/60 ZR 17 55 W
F 006	TL	3.50	3312076 120/70 ZR 17 58 W F 006
TL	3.50	3315060	140/60 VR 17 69 V R 006 TL

4.00	3315066	150/60 VR 17	69	V	R 006	TL	4.25
3316066	160/60 ZR 17	69	W	R 006	TL	4.50	3318059
180/55 ZR 17	73	W	R 006	TL	5.50	3381460	140/60
18	64	V	R 006	TL	4.00	3381560	150/60 VR 18
V	R 006	TL	4.00	3381560	170/60 VR 18	73	V
R 006	TL	4.50					

F / R 010 Apex

- des Profil ist auf Sportlichkeit ausgelegt..
- für trockene Strasse hervorragendes Fahrverhalten.
- für Nässe breite Profilrillen zur Entwässerung.

Art. Nr.	Größe	Load Index	Speed Index	Profil	Tube Type
Standard Felge	3312069	120/60 ZR 17	55	W	F 010 TL
3312079	120/70 ZR 17	58	W	F 010	TL 3.50
3315069	150/60 ZR 17	66 W	R 010	TL	4.50
69	W	R 010	TL	4.50	3317069
W	R 010	TL	5.50	3318059	180/55 ZR 17
010	TL	5.50	3319059	190/50 ZR 17	73 W
190/55 ZR 17	75	W	R 010	TL	6.00
					3319055

F / R 011 Verge

- das Profil hat eine moderne Profilgestaltung.
- Tourenreifen mit hervorragenden Handling und hoher km Leistung.
- Für Nässe breite Profilrillen zur Entwässerung.

Art. Nr.	Größe	Load Index	Speed Index	Profil	Tube Type	Standard Felge
3312069	120/60 ZR 17	55	WF 011	TL 3.50	3312079	120/70 ZR 17
3312079	120/70 ZR 17	58	WF 011	TL 3.50	3316069	160/60 ZR 17
3316069	160/60 ZR 17	66	WR 011	TL 5.50	3318059	180/55 ZR 17
3318059	180/55 ZR 17	73	WR 011	TL 5.50	3319059	190/50 ZR 17
3319059	190/50 ZR 17	73	WR 011	TL 6.00	3320058	200/50 ZR 17
3320058	200/50 ZR 17	75	WR 011	TL 6.25	3312078	120/70 ZR 17
3312078	120/70 ZR 17	58	WF 011	TL 3.50		

F / R 016 Verge 2X

die neueste Entwicklung von Shinko in 2 Compount Technik.
in der Mitte neue Silica Mischung für extreme Lebensdauer.
Im Außenbereich weichere Mischung um in den Kurven optimale Haftung zu garantieren. Lamellenförmige Einschnitte sorgen für verbesserte Nasshaftung. Stahlgürtel hinten und Aramid Karkasse vorne sorgen für leichteres Handling in engen Kurven und ermöglichen einen höheren Neigungswinkel für extreme Schräglagen.

Art. Nr.	Größe	Load Index	Speed Index	Profil	Tube Type	Standard Felge
3312069	120/60 ZR 17	55	WF 011	TL 3.50	3312079	120/70 ZR 17
3312079	120/70 ZR 17	58	WF 016	TL 3.50	3316069	160/60 ZR 17
3316069	160/60 ZR 17	66	WR 016	TL 4.50	3317069	170/60 ZR 17
3317069	170/60 ZR 17	72	WR 016	TL 5.50	3318059	180/55 ZR 17
3318059	180/55 ZR 17	73	WR 016	TL 5.50	3319059	190/50 ZR 17
3319059	190/50 ZR 17	73	WR 016	TL 6.00	3320058	200/50 ZR 17
3320058	200/50 ZR 17	75	WR 016	TL 6.25		