

## Strassen Reifen - Radial

SHINKO Motorrad Radial Reifen  
SR 880 / 881

Reifen für Ducati 750 Sport Ducati Paso und Bimota usw.

### Dimensions-

bezeichnung

Index

TL

TT

Profil

Standart

Felge

Last

Speed

130/60 ZR 16

58

W

TL

SR-880

3.50

160/60 ZR 16

68

W

TL

SR-881

4.50

Reifen für Honda CBR 250/300 Kawasaki Ninja 300 KTM 390

### Dimensions-

bezeichnung

Index

TL

TT

Profil

Standart

Felge

Last  
Speed

110/70 R 17

54

V

TL

SR-880

3.00

140/70 R 17

66

V

TLÖ

SR 881

4.00

Allwetter-Lauflflächen-Design, funktioniert gut bei nassen und trockenen Straßenverhältnissen

Intermediate Compound bietet gute Traktion und Lebensdauer

F / R 003

Der 003 im Semi-Slick Profil mit kapselförmigen Vertiefungen erreicht die Leistung eines Slickreifens

Die am Computer entwickelte Anordnung der kapselförmigen Profilanordnung gibt das optimale Gleichgewicht zwischen Temperaturanstieg beim Start und Wärmeabstrahlung während der Fahrt

Für den Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen

Art. Nr.  
Größe  
Load Index  
Speed Index  
Profil  
Tube Type  
Standard Felge

3312060  
120/60 ZR 17  
55  
W  
F 003  
TL  
3.50

3312070  
120/70 ZR 17  
58  
W  
F 003  
TL  
3.50

3315060  
150/60 VR 17  
66  
V  
R 003  
TL  
4.25

3316060  
160/60 ZR 17  
69  
W  
R 003  
TL  
4.50

3318050  
180/55 ZR 17  
73  
W  
R 003  
TL  
5.50

3319050  
190/50 ZR 17  
73  
W  
R 003  
TL  
6.00

3320050  
200/50 ZR 17  
75  
W  
R 003  
TL  
6.25

Art. Nr.  
Größe  
Load

Index  
Speed

Index  
Profil  
Tube

Type  
Standard

Felge  
Gummi Mischung

3312072  
120/70 ZR 17  
58  
W  
F 003  
TL  
3.50  
Ultra soft

3318052  
180/55 ZR 17  
73  
W  
R 003  
TL  
5.50  
Ultra soft

3319052  
190/50 ZR 17  
73  
W  
R 003  
TL  
6.00  
Ultra soft

3320052  
200/50 ZR 17  
75  
W  
R 003  
TL  
6.25  
Ultra soft

150/80 ZR 18  
71  
W  
R 003  
TL  
3.50  
Ultra soft

Der R/F 003 Supersportreifen in Ultrasoft Compound für noch mehr Haftung

schon in der Anfangsphase  
gibt auch optimalen Grip bei Regen

F / R 016 Verge 2X

die neueste Entwicklung von Shinko in 2 Compount Technik.

in der Mitte neue Silica Mischung für extreme Lebensdauer.

Im Außenbereich weichere Mischung um in den Kurven

optimale Haftung zu garantieren.

Lamellenförmige Einschnitte sorgen für verbesserte Nasshaftung.

Stahlgürtel hinten und Aramid Karkasse vorne sorgen für leichteres Handling in engen Kurven und ermöglichen einen höheren

Neigungswinkel für extreme Schräglagen.

Art. Nr.  
Größe  
Load Index  
Speed Index  
Profil  
Tube Type  
Standard Felge

3312069  
120/60 ZR 17  
55  
W  
F 016  
TL  
3.50

3312079  
120/70 ZR 17  
58  
W  
F 016  
TL  
3.50

3316069  
160/60 ZR 17  
69  
W  
R 016  
TL  
4.50

3317069  
170/60 ZR 17  
72  
W  
R 016  
TL  
5.50

3318058  
180/55 ZR 17  
73  
W

R 016  
TL  
5.50

3319058  
190/50 ZR 17  
73  
W  
R 016  
TL  
6.00

3320058  
200/50 ZR 17  
75  
W  
R 016  
TL  
6.25

F / R 011 Verge

- das Profil hat eine moderne Profilgestaltung.
- Tourenreifen mit hervorragenden Handling und hoher km Leistung.
- Für Nässe breite Profilrillen zur Entwässerung.

Art. Nr.  
Größe  
Load Index  
Speed Index

Profil  
Tube Type  
Standard Felge

3312069  
120/60 ZR 17  
55  
W  
F 011  
TL  
3.50

3312079  
120/70 ZR 17  
58  
W  
F 011  
TL  
3.50

3316069  
160/60 ZR 17  
69  
W  
R 011  
TL  
4.50

3317069  
170/60 ZR 17  
72  
W  
R 011  
TL  
5.50

3318058  
180/55 ZR 17  
73  
W  
R 011  
TL  
5.50

3319058  
190/50 ZR 17  
73  
W  
R 011  
TL  
6.00

3320058  
200/50 ZR 17  
75  
W  
R 011  
TL



6.25

3312078  
120/70 ZR 18  
59  
W  
F 011  
TL  
3.50

Der 011 Verge Radial-Reifen verfügt über die neueste Zero Degree Technologie mit JLSB (Jointles Stahl Belted) und sorgt für zusätzliche Stabilität und Spurtreue, während der Vorderreifen mit seinem Aramid-Gürtel für verbesserte High-Speed Performance sorgt.

Die Laufflächenmischung bietet ausgezeichneten Grip mit längerer Lebensdauer

F / R 010 Apex

- des Profil ist auf Sportlichkeit ausgelegt..
- für trockene Strasse hervorragendes Fahrverhalten.
- für Nässe breite Profilrillen zur Entwässerung.

Art. Nr.  
Größe  
Load Index  
Speed Index  
Profil  
Tube Type  
Standard Felge

3312069  
120/60 ZR 17  
55  
W  
F 010  
TL  
3.50

3312079  
120/70 ZR 17  
58  
W

F 010  
TL  
3.50

3315069  
150/60 ZR 17  
66  
W  
R 010  
TL  
4.50

3316069  
160/60 ZR 17  
69  
W  
R 010  
TL  
4.50

3317069  
170/60 ZR 17  
72  
W  
R 010  
TL  
5.50

3318059  
180/55 ZR 17  
73  
W  
R 010  
TL  
5.50

3319059  
190/50 ZR 17  
73  
W  
R 010  
TL  
6.00

3319055  
190/55 ZR 17  
75  
W  
R 010  
TL  
6.00

F / R 006 PODIUM- RADIAL

- das Profil hat eine hervorragende Profilgestaltung, um das Wasser gut abzuleiten.
  - Für trockene und nasse Strasse gleich gut geeignet.
  - stabiles Fahrverhalten in allen Situationen.

Art. Nr.  
Größe  
Load Index  
Speed Index  
Profil  
Tube Type  
Standard Felge

3311070  
110/70 VR 17  
54  
V  
F 006  
TL  
3.00

3312066  
120/60 ZR 17  
55  
W  
F 006  
TL  
3.50

3312076  
120/70 ZR 17  
58  
W  
F 006  
TL  
3.50

3315060  
140/60 VR 17  
69  
V  
R 006  
TL

4.00

3315066  
150/60 VR 17  
69  
V  
R 006  
TL  
4.25

3316066  
160/60 ZR 17  
69  
W  
R 006  
TL  
4.50

3318056  
180/55 ZR 17  
73  
W  
R 006  
TL  
5.50

3381460  
140/60 VR 18  
64  
V  
R 006  
TL  
4.00

3381560  
150/60 VR 18  
67  
V  
R 006  
TL  
4.00

3381560  
170/60 VR 18  
73  
V  
R 006  
TL  
4.50

Profil	Tube Type	F / R 005 Standard Felge	Art. Nr.	Größe	Load Index	
			3312065	120/60 ZR 17	55	W

F 005	TL	3.50	3312075	120/70 ZR 17	58	W	F 005
TL	3.50	3316065	160/60 ZR 17	69	W	R 005	TL
4.50	3317065	170/60 ZR 17	72	W	R 005	TL	4.50
3318055	180/55 ZR 17	73	W	R 005	TL	5.50	3319055
190/50 ZR 17	75	W	R 005	TL	6.00	3320055	200/50
17	75	W	R 005	TL	6.25	3324055	240/40 R 18
V	R 005	TL	8.50				