

Strassen Reifen - Radial

SHINKO Motorrad Radial Reifen
SR 880 / 881

Reifen für Ducati 750 Sport Ducati Paso und Bimota usw.

Dimensions-

bezeichnung

Index

TL

TT

Profil

Standart

Felge

Last

Speed

130/60 ZR 16

58

W

TL

SR-880

3.50

160/60 ZR 16

68

W

TL

SR-881

4.50

Reifen für Honda CBR 250/300 Kawasaki Ninja 300 KTM 390

Dimensions-

bezeichnung

Index

TL

TT

Profil

Standart

Felge

Last
Speed

110/70 R 17

54

V

TL

SR-880

3.00

140/70 R 17

66

V

TLÖ

SR 881

4.00

Allwetter-Lauflflächen-Design, funktioniert gut bei nassen und trockenen Straßenverhältnissen

Intermediate Compound bietet gute Traktion und Lebensdauer

F / R 003

Der 003 im Semi-Slick Profil mit kapselförmigen Vertiefungen erreicht die Leistung eines Slickreifens

Die am Computer entwickelte Anordnung der kapselförmigen Profilanordnung gibt das optimale Gleichgewicht zwischen Temperaturanstieg beim Start und Wärmeabstrahlung während der Fahrt

Für den Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen

Art. Nr.
Größe
Load Index
Speed Index
Profil
Tube Type
Standard Felge

3312060
120/60 ZR 17
55
W
F 003
TL
3.50

3312070
120/70 ZR 17
58
W
F 003
TL
3.50

3315060
150/60 VR 17
66
V
R 003
TL
4.25

3316060
160/60 ZR 17
69
W
R 003
TL
4.50

3318050
180/55 ZR 17
73
W
R 003
TL
5.50

3319050
190/50 ZR 17
73
W
R 003
TL
6.00

3320050
200/50 ZR 17
75
W
R 003
TL
6.25

Art. Nr.
Größe
Load

Index
Speed

Index
Profil
Tube

Type
Standard

Felge
Gummi Mischung

3312072
120/70 ZR 17
58
W
F 003
TL
3.50
Ultra soft

3318052
180/55 ZR 17
73
W
R 003
TL
5.50
Ultra soft

3319052
190/50 ZR 17
73
W
R 003
TL
6.00
Ultra soft

3320052
200/50 ZR 17
75
W
R 003
TL
6.25
Ultra soft

150/80 ZR 18
71
W
R 003
TL
3.50
Ultra soft

Der R/F 003 Supersportreifen in Ultrasoft Compound für noch mehr Haftung

schon in der Anfangsphase
gibt auch optimalen Grip bei Regen

F / R 016 Verge 2X

die neueste Entwicklung von Shinko in 2 Compount Technik.

in der Mitte neue Silica Mischung für extreme Lebensdauer.

Im Außenbereich weichere Mischung um in den Kurven

optimale Haftung zu garantieren.

Lamellenförmige Einschnitte sorgen für verbesserte Nasshaftung.

Stahlgürtel hinten und Aramid Karkasse vorne sorgen für leichteres Handling in engen Kurven und ermöglichen einen höheren

Neigungswinkel für extreme Schräglagen.

Art. Nr.
Größe
Load Index
Speed Index
Profil
Tube Type
Standard Felge

3312069
120/60 ZR 17
55
W
F 016
TL
3.50

3312079
120/70 ZR 17
58
W
F 016
TL
3.50

3316069
160/60 ZR 17
69
W
R 016
TL
4.50

3317069
170/60 ZR 17
72
W
R 016
TL
5.50

3318058
180/55 ZR 17
73
W

R 016
TL
5.50

3319058
190/50 ZR 17
73
W
R 016
TL
6.00

3320058
200/50 ZR 17
75
W
R 016
TL
6.25

F / R 011 Verge

- das Profil hat eine moderne Profilgestaltung.
- Tourenreifen mit hervorragenden Handling und hoher km Leistung.
- Für Nässe breite Profilrillen zur Entwässerung.

Art. Nr.
Größe
Load Index
Speed Index

Profil
Tube Type
Standard Felge

3312069
120/60 ZR 17
55
W
F 011
TL
3.50

3312079
120/70 ZR 17
58
W
F 011
TL
3.50

3316069
160/60 ZR 17
69
W
R 011
TL
4.50

3317069
170/60 ZR 17
72
W
R 011
TL
5.50

3318058
180/55 ZR 17
73
W
R 011
TL
5.50

3319058
190/50 ZR 17
73
W
R 011
TL
6.00

3320058
200/50 ZR 17
75
W
R 011
TL

6.25

3312078
120/70 ZR 18
59
W
F 011
TL
3.50

Der 011 Verge Radial-Reifen verfügt über die neueste Zero Degree Technologie mit JLSB (Jointles Stahl Belted) und sorgt für zusätzliche Stabilität und Spurtreue, während der Vorderreifen mit seinem Aramid-Gürtel für verbesserte High-Speed Performance sorgt.

Die Laufflächenmischung bietet ausgezeichneten Grip mit längerer Lebensdauer

F / R 010 Apex

- des Profil ist auf Sportlichkeit ausgelegt..
- für trockene Strasse hervorragendes Fahrverhalten.
- für Nässe breite Profilrillen zur Entwässerung.

Art. Nr.
Größe
Load Index
Speed Index
Profil
Tube Type
Standard Felge

3312069
120/60 ZR 17
55
W
F 010
TL
3.50

3312079
120/70 ZR 17
58
W

F 010
TL
3.50

3315069
150/60 ZR 17
66
W
R 010
TL
4.50

3316069
160/60 ZR 17
69
W
R 010
TL
4.50

3317069
170/60 ZR 17
72
W
R 010
TL
5.50

3318059
180/55 ZR 17
73
W
R 010
TL
5.50

3319059
190/50 ZR 17
73
W
R 010
TL
6.00

3319055
190/55 ZR 17
75
W
R 010
TL
6.00

F / R 006 PODIUM- RADIAL

- das Profil hat eine hervorragende Profilgestaltung, um das Wasser gut abzuleiten.
 - Für trockene und nasse Strasse gleich gut geeignet.
 - stabiles Fahrverhalten in allen Situationen.

Art. Nr.
Größe
Load Index
Speed Index
Profil
Tube Type
Standard Felge

3311070
110/70 VR 17
54
V
F 006
TL
3.00

3312066
120/60 ZR 17
55
W
F 006
TL
3.50

3312076
120/70 ZR 17
58
W
F 006
TL
3.50

3315060
140/60 VR 17
69
V
R 006
TL

4.00

3315066
150/60 VR 17
69
V
R 006
TL
4.25

3316066
160/60 ZR 17
69
W
R 006
TL
4.50

3318056
180/55 ZR 17
73
W
R 006
TL
5.50

3381460
140/60 VR 18
64
V
R 006
TL
4.00

3381560
150/60 VR 18
67
V
R 006
TL
4.00

3381560
170/60 VR 18
73
V
R 006
TL
4.50

Profil	Tube Type	F / R 005 Standard Felge	Art. Nr.	Größe	Load Index	
			3312065	120/60 ZR 17	55	W

F 005	TL	3.50	3312075	120/70 ZR 17	58	W	F 005
TL	3.50	3316065	160/60 ZR 17	69	W	R 005	TL
4.50	3317065	170/60 ZR 17	72	W	R 005	TL	4.50
3318055	180/55 ZR 17	73	W	R 005	TL	5.50	3319055
190/50 ZR 17	75	W	R 005	TL	6.00	3320055	200/50
17	75	W	R 005	TL	6.25	3324055	240/40 R 18
V	R 005	TL	8.50				